



STABUFILM 65

PROTISKLUZNÁ MDPE FÓLIE



SLOŽENÍ

- ▶ Protiskluzná extrudovaná MDPE fólie, 65 μm

KVALITA VÝROBKU

- ▶ Vysoké protiskluzové vlastnosti – voděodolné
- ▶ Transparentní, pružná, deformovatelná a odolná
- ▶ Žádné vlákno a prach
- ▶ 100% recyklovatelná
- ▶ Vhodná pro přímý kontakt s potravinami:
- ▶ Tuk (certifikát na vyžádání) - suchá a bez tuku

POUŽITÍ

- ▶ Stabilizuje libovolný formát balení
- ▶ Vodní bariéra - Ideální pro venkovní skladování
- ▶ Doporučena pro potravinářské, kosmetické a farmaceutické prostředí (účinná na plastové paletě)
- ▶ Ruční nebo automatizovaná aplikace (pomocí Excalibur)
- ▶ Může být použita jako překrývací fólie na paletu

PALETIZACE

- ▶ Perforovaná role (800 mm nebo 1000 mm): šířka 1200 mm, délka 300 metrů
- ▶ Role pro automatické řezání na stroji Excalibur: šířka 1200 mm, průměr 1000 mm

SPECIFIKAČNÍ LIST

Typ papíru	MDPE fólie		Standardy
	Stabufilm na fólii	Stabufilm na papír	
Hmotnost	60 g/m ²		ISO 536
Statický koeficient tření	≥ 0,8	≥ 0,81	ISO 15359
Dynamický koeficient tření	≥ 0,78	≥ 0,79	ISO 15359



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com